

## ZEILSLOEP ELISABETH

### HOOFDAFMETINGEN

- lengte over alles : 6,80 m
- lengte tussen de stevens : 5,80 m
- maximale breedte : 1,85 m
- diepgang (optioneel midzwaard op) : 0,35 m
- diepgang (vaste kiel, midzwaard neer) : 1,20 m
- massa : ca. 650 kg



### CONSTRUCTIE

De overnaadse romp bestaat uit een 6 tot 10 mm dikke glasweefselversterkte polyesterconstructie. De eveneens uit glasvezelversterkt polyester vervaardigde dekken,



banken en schotten vormen constructief één geheel en zijn onwrikbaar aan de romp bevestigd. Indien u kiest voor een midzwaard, bevindt zich onder de kuipvloer een polyester zwaardkast waarin het aluminium midzwaard op en neer bewogen kan worden. De overige constructiedelen zijn omwille van het traditionele uiterlijk uit hout vervaardigd: potdeksel, waterkeringen, knieën en sierlijsten langs banken uit massief mahonie; kuipvloer en waterdichte luiken uit watervast verlijmd multiplex. Om

beschadigingen aan de romp te voorkomen is rondom een extra schuurlijst aangebracht.

### TUIGAGE

De Elisabethsloep is uitgerust met een traditioneel gaffeltuig met fok en kluiver dat naar wens uitgebreid kan worden met een gaffeltopzeil. In combinatie met 2 reefmogelijkheden in het grootzeil biedt dit de mogelijkheid om voor de meest uiteenlopende omstandigheden een optimale zeilvoering te kiezen. Door toepassing van Wykeham Martin rolfokbeslagen voor de fok en kluiver is het bedieningsgemak erg groot. De zeilen zijn van crèmekleurig Dracon met een donker stiksel.

- zeiloppervlaktes:
- grootzeil : 10,5m<sup>2</sup>
  - fok : 4,0 m<sup>2</sup>
  - kluiver : 3,0 m<sup>2</sup>
  - gaffeltopzeil (optioneel): 2,5 m<sup>2</sup>
  - totaal : 20,0m<sup>2</sup>



De mast is vervaardigd uit silver spruce, de overige rondhouten (giek, gaffel en boegspriet uit oregon pine). Door plaatsing in een op het dek staande mastvoet met nagelbank is de mast eenvoudig te strijken en weer op te zetten. De roestvaststalen stagen zijn met talrepen aan de puttings bevestigd.

## AFWERKING

- roerbeslag, puttingen, verhaalklampen, korvijnnagels en mastbanden uit brons
- scharnieren, luiksluitingen, stevenbeslag, overloop, slijtstrippen en vlaggenstokhouder uit gepolijst messing
- staand want uit roestvaststaal
- tufnol blokken
- houten kikkers
- hempex vallen
- blanke delen beschermd met 8 lagen lak
- aangroeiwerende verf op onderwaterschip
- kleurstelling
  - o romp : ivoorwit
  - o onderwaterschip : steenrood
  - o berghoutsgang : donkerblauw
  - o interieur : beige



## VEILIGHEID

De omstandigheden waaraan de sloep wordt blootgesteld zijn een belangrijke factor in relatie tot de veiligheid. De Elisabethsloep is geschikt voor het bevaren van riviermondingen, en langs de kust onder gematigde weerscondities.



Wanneer alle luiken gesloten zijn bestaat de romp uit gescheiden waterdichte compartimenten. Zou de sloep onder extreme condities kapseizen dan is er voldoende drijfvermogen beschikbaar om haar weer op te richten en de kuip leeg te hozen.

Het maximale zeiloppervlak en de stabiliteit van de sloep inclusief de bemanning

(maximaal 6 personen) zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd.

In de kuip slaand regen- en buiswater worden in het vlak verzameld. Op de kuipvloer blijft hierdoor nooit water staan. Ook de banken lozen naar dit vlak. Met een vast gemonteerde lenspomp kan het vlak leeggepompt worden.

Op strategische plaatsen zijn loopvlakken voorzien van antislipprofiel.

## ZEILKLAAR AFGELEVERD

De Elisabethsloep wordt compleet zeilklaar afgeleverd, tot de basis leveromvang behoren:

- een handboek met uitgebreide technische gegevens, gebruiks- en onderhoudsadviezen
- scheepsnaam en thuishaven
- houtsnijwerk op de waterkering van het achterdek
- een gebogen vlaggenstok met vlag
- landvasten
- vier fenders
- een anker
- een peddel
- een pikhaak
- een dweil
- feestelijke tewaterlating met een flesje champagne



## OPTIONEEL

Naar wens kan de Elisabethsloep geleverd worden met:

- een midzwaard ingebouwd onder de buikdenning.
- een elektrische inboard motorinstallatie:
  - 24 volt/1,6 kW elektromotor ingebouwd in het roer
  - toerenregeling
  - motorpaneel met contactslot, ampèremeter, batterijconditiemeter
  - 2 semie-tractie accu's van 12 volt/ 120 Ah ingebouwd onder de zijbanken
- bronzen klapschroef
- laadautomaat 24 V/ 15 A
- buitenboordmotor
- buitenboordmotorsteun
- teakhouten dekken
- teakhouten kuipvloer
- mahonie houten lijsten op banken
- mahonie beklede rugleuning en dolboord
- extra opbergvakken in het voorschot
- extra opbergvak in het achterschot
- grootzeil met rolrif
- gaffeltopzeil
- kussenset
- dektent
- buiskap
- afwijkende kleurstelling
- trailer





## PRIJSLIJST

- zeilklare basisuitvoering € 26000.00

Extra's nader af te spreken:

- midzwaard
- elektrische voortstuwing
- buitenboordmotor
- buitenboordmotorsteun
- teakhouten dekken
- teakhouten kuipvloer
- mahonie lijsten op banken
- mahonie beklede rugleuning
- extra opbergvak in het voorschot
- extra opbergvak in het achterschot
- grootzeil met rolrif
- gaffeltopzeil
- kussenset
- dektent
- buiskap
- afwijkende kleurstelling
- trailer

alle prijzen inclusief 19% BTW



## GARANTIE

Garantie op eigen gebreken tot 1 jaar na oplevering.

## BETALING

- 20% van de aankoopsom bij opdracht
- 60% van de aankoopsom bij aanvang bouw
- 20% van de aankoopsom bij de oplevering



## LEVERINGSVOORWAARDEN

Levering geschiedt conform de HISWA-voorwaarden. Op verzoek kan een afschrift van deze voorwaarden worden toegezonden.